| Kituri diagnoză auto | | Kit I 1700 lei | Kit II 1750 lei | Kit III 2050 lei | Kit IV 2150 lei | Kit V 2400 lei | Kit VI 2650 lei | Kit VII 2900 lei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osciloscop auto cu 4 canale 60MHz DSO3064 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alimentator, Manual, Software, Cablu USB | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geantă de transport | | Geantă textilă | Geantă metalică solidă | | | | | |
| Sondă pasivă osciloscop atenuator comutabil 1x/10x 60MHz BNC PP80 | | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cablu de test auto BNC-banană HT30A | | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Sondă capacitivă tensiuni înalte testare bobină sistem de aprindere secundar HT25 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Atenuator 20:1 BNC-BNC HT201 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Set cleşti tip banană-crocodil, roşu+negru HT18A | | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Set sonde multimetru tip banana HT19 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Set acupunctură sonde tip ace înțepare-banana HT307 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cablu de extensie intre bobină de aprindere si bujie HT308 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Adaptor Auto alimentare 12V HT310 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sondă de curent AC/DC 9mm BNC CC-65A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sondă de curent AC/DC 30mm BNC CC-650A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cablu extensie conectare senzori injecție, aprindere, temperatură, etc. HT301 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Op**ț**ional

| | | |
|---|---|---|
| Interfa **ță LAN** pentru osciloscopul DSO3064 : 180 lei | | Interfață LAN Ethernet pentru conectarea la distanță mare a osciloscopului DSO3064 cu PC-ul sau în re ța. Opțiune disponibilă doar la momentul comandării osciloscopului DSO3064 sau oricare din kituri |
| Sondă pasivă osciloscop cu atenutor comutabil 1x/10x 60MHz BNC PP80: 50 lei | | Banda de frecven ță 60MHz<br>Atenuare selectabilă 1x sau 10x<br>Conector BNC<br>Tensiune maximă la intrare 600Vpk<br>Lungime cablu 1.2m<br>Impedan ța de intrare 1MΩ \|\| 20 pF |
| Sondă înaltă tensiune 2000V atenuare 100x 100MHz T3100: 100 lei | | Banda de frecven ță 100MHz<br>Atenuare fixă 100x<br>Conector BNC<br>Tensiune maximă la intrare 2000V<br>Lungime cablu 1.2m<br>Impedan ța de intrare 100MΩ |
| Cablu de test auto BNC-banană HT30A: 50 lei | | Cablu de test pentru utilizarea osciloscopului ca multimetru<br>Mufă BNC pentru conectare la oscilsocop<br>Mufă banană(ro șu+negru) 4mm pentru conectare sonde multimetru HT19 sau HT18A adăgând versatilitate osciloscopului |
| Sondă capacitivă tensiuni înalte testare bobină sistem aprindere secundar HT25: 60 lei | | Sondă capacitivă pentru vizualizarea formei de semnal a tensiunilor înalte în sistemul de aprindere secundar, din bobină. BNC-ul se conectează la intrarea osciloscopului, cleștele la împamantare, clema cilindrică cuplată pe cablul izolat la ieșirea din bobina de aprindere și intrarea în bujii. Tensiunea scânteii de aprindere este vizualizată direct pe ecranul osciloscopului. Se utilizează la măsurări tensiuni înalte pentru protec ția intrărilor BNC ale osciloscopului. Lungime cablu: 2m. Atenuare până la 10.000:1. |
| Atenuator 20:1 BNC-BNC HT201: 40 lei | | Atenuator cu atenuare 20:1 destinat vizualizarii pe osciloscop si masurarii tensiunilor inalte din sistemul primar de aprindere si injectoarele de combustibil. Protejeaza oscilsocopul de arederea cu tensiuni inalte.<br>Banda de frecventa: 10MHz<br>Impedanta de intrare: 1MΩ |
| Set cle ști tip banană-crocodil ro șu+negru HT18A: 60 lei | | Set cle ști(roșu+negru) de tip crocodili largi cu conector banană 4mm pentru conectarea la osciloscop sau multimetru. Se utilizează cu cablul de test auto HT30A sau orice alte sonde tip banană<br>Izolare CAT III 1000V<br>Certificare CE |
| Set sonde multimetru tip banană ro șu+negru HT19: 20 lei | | Set sonde multimetru(ro șu+negru) de tip vârf ascuțit si conector banană 4mm pentru conectarea la osciloscop sau multimetru. Se utilizează cu cablul de test auto HT30A sau orice alte sonde tip banană<br>Izolare CAT III 1000V, Certificare CE |
| Set acupunctură sonde tip ace în**țepare-banană** HT307 | | Set acupunctură con ținând sonde tip banană 4mm cu ace înțepare cabluri electrice fără a dez-izola cablul sau distruge izola țiile. Se pot folosi și pentru măsurători pe placi cu circuite mici, greu accesibile. Setul con ține 5 sonde, 20 ace de rezervă, 2 șuruburi de fixare |
| Cablu de extensie între bobină de aprindere și bujie HT308: 60 lei | | Cablu de extensie între bobina de aprindere și bujie; în cazul sistemelor de aprindere tip Coil-on-Plug(COP), bobina fiind amplasată direct deasupra bujiilor, preluarea semnalului pe osciloscop este greu accesibilă, acest cablu extinde legatura bobina-bujie și permite preluarea ușoară a semnalului cu sonda HT25 și afișarea formei pe osciloscop |
| Adaptor Auto alimentare 12V HT310: 30 lei | | Adaptor auto pentru alimentarea osciloscopului direct de la bricheta ma șinii s utilizarea pe teren<br>Intrare: 12..24Vdc<br>Ieșire: 9V/ 2A |
| Sondă de curent AC/DC 9mm BNC CC-65A: 290 lei | | Sondă traductoare de curent osciloscop pentru măsura și vizualizarea formelor de undă a curen ților<br>Domeniu de curen ți: 20mA..65A AC/DC<br>Domeniu frecven ță: 40Hz..20kHz<br>Diametru conductor max. 9mm |

| | | |
|---|---|---|
| Sondă de curent AC/DC 30mm BNC<br>CC-650A: 290 lei | | Sondă traductoare de curent osciloscop pentru masura și vizualizarea formelor de undă a curenților<br>Domeniu de curenți: 0..650 AC/DC<br>Domeniu frecvență: 50Hz..400Hz<br>Diametru conductor max. 30mm |
| Cablu extensie conectare senzori injecție, **aprindere,** temepratură, etc.<br>HT301: 60 lei | | Cablu de extensie cu 2 fire pentru acces ușor la senzorii de injecție, aprindere, temperatură, etc. preluare semnal către conector 4mm banană și afișare pe osciloscop. Acces la duza de injecție unipunct sau multipunct, senzor de inducție arbore cotit și arbore cu came, senzor temperatură, senzor detonație(de bătăi), bobină de aprindere GM, sistem injecție Bosch... |
| Cabluri extensie buchet 6 fire<br>HT306: 60 lei | | Cabluri în buchete a câte 6 fire colorate, dimensiuni disponibile la alegere:<br>conector 0.6mm<br>conector 1.5mm<br>conector 2.3mm<br>conector 2.8mm |